

LOSETAS DE CAUCHO

DESCRIPCIÓN:

Planchas de goma, baldosas de caucho reciclado.

APLICACIÓN:

Gimnasios, zonas de paso, fitness, peso libre, guarderías, parques infantiles, etc



LOSETA DE CAUCHO 15MM 50X50 CM - 2,5KG

Características técnicas:

	Norma:	
Rigidez Dinámica:	EN 29052/1	70 MN/m ³
Mitigación de ruido - impacto:	ISO 140/8, 717/2	EN 12354/2
10% de compresión deformación	EN 826	kPa 98,3
Deformación de compresión dL -250 PA	EN 12431	3,99mm
Deformación de compresión dF 2000 Pa	EN 12431	3,93mm
Deformación de compresión db 5000 - 2000 Pa	EN 12431	3,88mm
Dureza	DIN 53505	40 Shore A

Características fisicoquímicas

Coefficiente de conductividad térmica	EN 12667	0,12 W/m ² K
Resistencia al fuego	DIN 4102	B2

LOSETA DE CAUCHO 20MM 50X50 CM - 4KG

Características técnicas:

	Norma:	
Rigidez Dinámica:	EN 29052/1	70 MN/m ³
Mitigación de ruido - impacto:	ISO 140/8, 717/2	EN 12354/2
10% de compresión deformación	EN 826	kPa 98,3
Deformación de compresión dL -250 PA	EN 12431	3,99mm
Deformación de compresión dF 2000 Pa	EN 12431	3,93mm
Deformación de compresión db 5000 - 2000 Pa	EN 12431	3,88mm
Dureza	DIN 53505	40 Shore A

Características fisicoquímicas

Coefficiente de conductividad térmica	EN 12667	0,12 W/m ² K
Resistencia al fuego	DIN 4102	B2
Resistencia al agua		Muy Buena

*TODAS NUESTRAS LOSEAS CUENTAN CON UNA RESISTENCIA DE CAÍDA CRÍTICA (HIC) SEGÚN LA NORMATIVA UNE

1177

** FABRICACIÓN ESPAÑOLA BAJO SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y MEDIOAMBIENTE (ISO 9001 E ISO 140019)