

POLYFLOR 2000 PUR

- Atractivo pavimento homogéneo para tráfico intenso.
- Sofisticada decoración marmoleada con una paleta de tonalidades actuales.
- Poliuretano reforzado permite un sistema de limpieza sin encerado, durante toda la vida útil del pavimento.

FORMATO



2.0mm
2.5mm



2.0mm: 2m x 20m = 40m²
2.5mm: 2m x 15m = 30m²



300 x 300mm
2.0mm: 4.5m²
2.5mm: 3.6m²



608 x 608mm
2.0mm: 5.17m²



2.0mm: 3550g/m²
2.5mm: 4552g/m²

HOMOGÉNEO

POLYFLOR

2000 PUR

HOMOGÉNEO

DATOS TÉCNICOS



ESPECIFICACIÓN GENERAL

EN 649
ASTM F1913
ASTM F1700
Agrément – G5ws



COMPORTAMIENTO AL FUEGO

EN 13501-1 Clase Bfl-S1 { EN ISO 9239-1 >8kw/m²
EN ISO 11925-2 Aprobado

ASTM E648⁺ Clase 1
†2.0mm



CAPACIDAD ANTIDESLIZANTE

EN 13893 Clase DS
AS/NZS 4586 R9



RESISTENCIA A LA ABRASIÓN

EN 649 Grupo M



CERTIFICACIÓN MARÍTIMA

Oficina Americana de Transporte[†]
Aprobado por los Guardacostas de los Estados Unidos
MED[†]
96/98/EC modificada 2002/75/EC
SOLAS 74

†2.0mm



RESISTENCIA A PRODUCTOS QUÍMICOS

La gama tiene una buena resistencia a los ácidos y alcalinos diluidos. Las tablas de resistencia química por tonalidades están disponibles previa petición.



HIGIENE

Este pavimento ha sido probado independientemente y los resultados demuestran que impide el desarrollo del MRSA (bacterias resistentes a los antibióticos.) Un sistema de limpieza efectivo es, sin embargo, la defensa más importante contra la infección.



APLICACIONES

Esta gama se recomienda para edificios públicos y comerciales donde se requiera facilidad de mantenimiento y larga duración, con tráfico intenso. Por ejemplo hospitales, escuelas, laboratorios, tiendas, hoteles, restaurantes, centros de recreo, oficinas, etc.

Para asesoramiento adicional sobre aplicaciones concretas, póngase en contacto con su distribuidor local de Polyflor.



NOTAS

Consulte a Polyflor para más información respecto al manejo e instalación de adhesivos, mantenimiento y resistencia química.

A fecha de su publicación, los datos presentados son correctos.

Sin embargo, Polyflor Ltd. se reserva el derecho a hacer cambios que no afecten negativamente a su acabado o calidad.

LIMPIEZA
SIN CERA
PARA SIEMPRE

CE

05

EN 14041:2004



EN 649



WWW.POLYFLOR.COM

POLYFLOR
COVERING THE WORLD

Octubre 2007