

Ficha Técnica

Descripción

Pavimento vinílico homogéneo compacto concebido para áreas comerciales de tráfico muy intenso, con excelente resistencia al desgaste y ahorro en costes de mantenimiento. Exento de Ftalatos para una mejor calidad del aire interior.

ESPECIFICACIONES	NORMAS	
Tipo de Pavimento	EN ISO 10581	Pavimento vinílico homogéneo
Clasificación	ISO 10874 - EN 685	Comercial: 34 Industrial: 43
Certificación	EN 14041	Si
CARACTERÍSTICAS GENERALES	NORMAS	
Tratamiento de Protección		iQ PUR
Espesor total	ISO 24346 - EN 428	2,0 mm
Espesor capa de uso	ISO 24340 - EN 429	2,0 mm
Peso total	ISO 23997 - EN 430	2700 a/m ²
Formato		
	ISO 24341 (rollo)	25lm x 2 m
	ISO 24342 (loseta)	61 x 61 cm - 14 losetas x caja= 5,21 mE
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	NORMAS	
Estabilidad dimensional	ISO 23999	≤ 0,40% rollo ≤ 0,25% losetas
Reacción al fuego	EN 13501 - 1 EN ISO 9239 - 1	Clase Bfl s1 ≥ 8 kW/mE
Punzonamiento estático	EN ISO 11925 - 2 ISO 24343 - 1	Idóneo Valor norma: ≤ 0.10 mm Resultado obtenido: 0.02 mm
Resistencia a sillas con ruedas Salas blancas	ISO 4918 EN 425 ASTM F51/00 ISO 14644-1	Idóneo Class A ISO class 4
Facilidad de descontaminación	ISO 8690	Excelente
Comportamiento electrostático	EN 1815	< 2kV
Emisiones COV	ISO 16000-6	≤ 10 µg/m3 (después de 28 días)
Calefacción radiante		Idóneo - max. 27° C
Solidez colores	EN ISO 105 - B02	≥ nivel 7
Resistencia a bacterias	ISO 846 - Part C	No favorece su crecimiento
Resistencia al deslizamiento	DIN 51130 EN 13893	R9 ≥ 0,3
Resistencia a juntas	EN 684	Valor norma: ≥ 240 N/50mm Resultado obtenido: ≥ 180 N/50mm
Resistencia Térmica	EN 12667	0,01 mEK/W
Colores		Original 48 Mono: 10 / Essence: 6

Estas informaciones dadas a título indicativo son susceptibles de ser modificadas. Lea con detenimiento las instrucciones de instalación limpieza y mantenimiento de Tarkett. Contacte con cualquier delegación para obtener mayor información.

