

PAVIMENTO VINÍLICO
HOMOGÉNEO
COMPACTO

iQ Toro SC

Descripción

Pavimento vinílico homogéneo compacto conductor concebido para áreas comerciales de tráfico muy intenso donde se requieren propiedades conductoras de la electricidad estática, con excelente resistencia al desgaste y ahorro en costes de mantenimiento. Exento de Ftalatos para una mejor calidad del aire interior.

ESPECIFICACIONES	NORMAS	iQ Toro SC
Tipo de Pavimento	EN ISO 10581	Pavimento vinílico homogéneo conductor
Clasificación al uso	ISO 10874 - EN 685	Comercial: 34 Industrial: 43
Clasificación capa de uso	ISO 10581	Tipo I
CARACTERÍSTICAS GENERALES	NORMAS	iQ Toro SC
Tratamiento de Protección		iQ PUR
Espesor total	ISO 24346 - EN 428	2,0 mm
Espesor capa de uso	ISO 24340 - EN 429	2,0 mm
Peso total	ISO 23997 - EN 430	2950 g/mE
Formato	ISO 24341 (rollo) ISO 24342 (loseta)	25lm x 2 m 61 x 61 cm - 14 losetas x caja= 5,21 mE
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	NORMAS	iQ Toro SC
Reacción al fuego	EN 13501 - 1 EN ISO 9239 - 1 EN ISO 11925 - 2	Clase Bfl s1 ≥ 8 kW/mE Idóneo
Emissiones COV	ISO 16000-6 AgBB/DIBt Calidad Aire Interior Floor Score	≤ 10 µg/m3 (después de 28 días) Confirmado Platinum Certificado SCS
Salas blancas	ISO 14644-1	ISO class 4
Facilidad de descontaminación	ISO 8690 - DIN 25415	Excelente
Comportamiento a productos químicos	ISO 26987	Excelente
Resistencia al deslizamiento	DIN 51130 EN 13893 BS 7976-2 UNE ENV 12633	R9 ≥0,3 Bajo riesgo de deslizamiento Clase 2
Habitaciones húmedas	EN 13533 Anex A	Estanco
Punzonamiento estático	ISO 24343-1	Valor requerido: ≤ 0,10mm Valor medio obtenido: 0,02mm
Sillas con ruedas	ISO 4918	Idóneo
Comportamiento electrostático	EN 1815	< 2KV
Aislamiento eléctrico	VDE 0100, Part 600	Ri ≤ 5x10 ¹⁰ Ohms
Resistencia eléctrica	ESD-approval SP method 2472 EN 1081	R ≤ 10Y Ohms RZ5x10X ≤ R ≤ 10[Ohms R\5x10X ≤ R ≤ 10[Ohms R 5x10X ≤ R ≤ 10[Ohms ≤ 3,5x10] Ohms
Calefacción radiante	EN/IEC 61340-4/100V EN/IEC 61340-4-5	Idóneo - max 27°C
Solidez colores	EN ISO 105-B02	Nivel 7
Resistencia a bacterias	ISO 846: Part C	No favorece su crecimiento
Colores		14

Estas informaciones dadas a título indicativo son susceptibles de ser modificadas. Lea con detenimiento las instrucciones de instalación limpieza y mantenimiento de Tarkett. Contacte con cualquier delegación para obtener mayor información.



CENTRAL: Avda. LLano Castellano, 13 - 4ªPlta. 28034 Madrid. Tel: (34) 91 358 00 35 - Fax: (34) 91 358 06 19

Dirección Regional Norte/Noroeste/Centro/Sur: Avda. LLano Castellano, 13 - 4ªPlta. 28034 Madrid. Tel:(34)91 358 00 35 - Fax:(34)91 358 06 19

Dirección Regional Levante, Baleares y Canarias: Moratín, 14 - 8ºB - 46002 Valencia Tel: (34) 96 351 82 36 - 352 22 28 - Fax: (34) 96 352 37 90

Dirección Regional Noreste: Pau Vila, 22 - 3ªPlta - Pta 12 - San Cugat del Vallés - 08174 Barcelona. Tel: (34) 93 265 59 41 - Fax: (34) 93 265 12 03