

Starfloor Clic 30

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y AMBIENTALES

CLASIFICACIÓN

Certificado CE	EN 14041
Clasificación residencial (ISO 10874)	23 Intenso
Clasificación Comercial (ISO 10874)	31 Moderado

CARACTERÍSTICAS

Unidades por caja	9
Espesor total	4 mm
Espesor capa de uso	0.30 mm
Peso total	7400 g/m ²
Método de instalación	Click

CARACTERÍSTICAS MARCADO CE

Declaración de prestaciones #	0131-0035-DoP-2013-07
-------------------------------	-----------------------

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aislamiento ruidos de impacto (ISO 717-2) - ΔL_w	3 dB
Resbaladidad (DIN 51130)	R10
Comportamiento a sillas con ruedas (ISO 4918)	Sin daños
Punzonamiento estático	0.08 mm
Resistencia Térmica (In m ² .K/W)	0.03
Abarquillamiento (ISO 23999)	2 mm
Estabilidad dimensional	0.10 %

SOSTENIBILIDAD, MEDIOAMBIENTE Y CALIDAD DEL AIRE INTERIOR

Contenido de Ftalatos	Libre de ftalatos
Emisiones COV tras 28 días (ISO 16000-9)	Oro ($\leq 100 \mu\text{g} / \text{m}^3$)